

ASVD TİPİ ŞOK ALICILAR

UYGULAMA ALANLARI

ASVD tipi şok alıcılar cihazların korunmasında ideal çözümler sağlamaktadır. Denizaltılarda, jeneratör setlerinde, pompa gruplarında, su yapıcılarda kullanılır. Her bir eleman 1500 kg yüke kadar dayanımlıdır. Şok alıcı özelliğinin yanı sıra esnek monte edilen cihazlarda mükemmel titreşim sönümleyicidir.

ÖZELLİKLERİ

Ani şoklarda her yöne 50 mm kadar çökme sağlar. Konik şeklinden dolayı enlemesine ve boylamasına aynı direnime karakteristiğine sahiptir.

Doğal kauçuk ve Metal parçadan oluşmaktadır. Yüksek dinamik yükler için geliştirilmiş olan doğal kauçuk karışımı şok alıcı elemanların uzun süreli en iyi sonuçlar vermesini sağlar. Tabanda kullanılan metal sağlamlık, dayanıklılık ve kalite sağlamaktadır.

ÇALIŞMA SICAKLIĞI:

-30° C / +70° C

KALİTE KONTROL:

Her bir montaj elemanı sevk edilmeden önce tek tek test edilmektedir. ASVD montaj elemanları uluslar arası şok spesifikasyonlarına uygundur.

BOYUTLAR:

